

Allgemeine technische Angaben

G24V220 Flächenheizung, gewebekaschiert

(für die Verklebung an Wand, Decke und Boden)

Artikelnummer: 2010001

Abmessungen Heizbahn	Länge:	bis 2,20 m
	Breite:	600 mm
	Breite der aktiven Heizfläche:	538 mm
	Dicke:	0,4 mm
Nennspannung Heizbahn	24 Volt AC (Schutzkleinspannung)	
Spezifische Leistung Heizfläche/m ²	220 Watt/m ²	
Leistung pro lmt.	134 Watt/lmt.	
Schutzklasse / Schutzgrad	IPX 1	
integrierte Spannungszuführung	längsseitig gegenüberliegende Kupferbänder, fest verbunden mit Thermoplast	
Gewicht	100g/m ²	
Heizfolienmaterial	PET-Folie mit Carbonfasern und Füllstoffen	
Oberflächenstruktur	perforiert und gewebekaschiert	
elektrisch isoliert	nein	
maximale Länge pro Heizbahn	2,20 m	
minimale Verarbeitungstemperatur	+ 5°C	
maximale Verarbeitungstemperatur	+ 40°C	
Oberflächentemperatur	+ 38°C bei Raumtemperatur	
Kaschierung	gewebekaschiert	
Lagerung	trocken, vor Feuchtigkeit geschützt	
Gefahrenkennzeichnung	keine	
Abfallschlüssel	040222	



220W/m²

→60←