

Allgemeine technische Angaben

N24V125 Flächenheizung, laminiert + kaschiert

(für die Verlegung im Nassbereich)



Artikelnummer: 2010005

Abmessungen Heizbahn	Länge:	bis 4,0 m
	Breite:	600 mm
	Breite der aktiven Heizfläche:	538 mm
	Dicke:	0,5 mm
Nennspannung Heizbahn	24 Volt AC (Schutzkleinspannung)	
Spezifische Leistung Heizfläche/m ²	125 Watt/m ²	
Leistung pro lmt.	75 Watt/lmt.	
Schutzklasse / Schutzgrad	IPX 1	
integrierte Spannungszuführung	längsseitig gegenüberliegende Kupferbänder, fest verbunden mit Thermoplast	
Gewicht	135g/m ²	
Heizfolienmaterial	PET-Folie mit Carbonfasern und Füllstoffen	
Oberflächenstruktur	vlieskaschiert	
elektrisch isoliert	ja	
maximale Länge pro Heizbahn	4,0 m	
minimale Verarbeitungstemperatur	+ 5°C	
maximale Verarbeitungstemperatur	+ 40°C	
Oberflächentemperatur	+ 32°C bei Raumtemperatur	
Kaschierung	laminiert und vlieskaschiert	
Lagerung	trocken, vor Feuchtigkeit geschützt	
Gefahrenkennzeichnung	keine	
Abfallschlüssel	040222	



125W/m²

→60←