

Allgemeine technische Angaben

S24V130 Flächenheizung, gewebekaschiert

(für die Wandtemperierung bei der Schimmelsanierung)



Artikelnummer: 2010009

Abmessungen Heizbahn	Länge:	bis 13,0 m
	Breite:	170 mm
	Breite der aktiven Heizfläche:	120 mm
	Dicke:	0,4 mm
Nennspannung Heizbahn	24 Volt AC (Schutzkleinspannung)	
Spezifische Leistung Heizfläche/m ²	130 Watt/m ²	
Leistung pro lmt.	23 Watt/lmt.	
Schutzklasse / Schutzgrad	IPX 1	
integrierte Spannungszuführung	längsseitig gegenüberliegende Kupferbänder, fest verbunden mit Thermoplast	
Gewicht	100g/m ²	
Heizfolienmaterial	PET-Folie mit Carbonfasern und Füllstoffen	
Oberflächenstruktur	perforiert	
elektrisch isoliert	nein	
maximale Länge pro Heizbahn	13,0 m	
minimale Verarbeitungstemperatur	+ 5°C	
maximale Verarbeitungstemperatur	+ 40°C	
Oberflächentemperatur	+ 32°C bei Raumtemperatur	
Kaschierung	gewebekaschiert	
Lagerung	trocken, vor Feuchtigkeit geschützt	
Gefahrenkennzeichnung	keine	
Abfallschlüssel	040222	



130W/m²

→17←